地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L42ET5

■機器定格（定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

本体		
使用電源		AC100 V　50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		96 W　本体電源「切」時約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）
年間消費電力量		78 kWh/ 年（スタンダード時）
受信チャンネル		BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力		20 W（10 W ＋ 10 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：2.2 cm × 7.5 cm 2 個
液晶ディスプレイパネル		42V 型（アスペクト比 16：9）
画面寸法		幅 930 mm　高さ 523 mm　対角 1,067 mm
画素数		水平 1,920 × 垂直 1,080
動作使用条件		温度：0 ℃～ 40 ℃　相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	NTSC 関連	● ビデオ入力 1 ～ 2 映像　：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms] ● 音声出力 音声（左右）：0.5 V [rms]（ビデオ入力 2 と兼用）
	D 端子 ビデオ関連	● D4 映像　Y：1 V [p-p]（75 Ω） P_B/C_B：0.7 V [p-p]（75 Ω） P_R/C_R：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右）：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力 1 と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛星関連	● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	HDMI 入力	● HDMI 端子 4 系統　：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 のみ ARC 対応
	その他	● 光デジタル音声出力端子　：－ 18 dBm、660 nm ● LAN 端子（10BASE-T ／ 100BASE-TX） ● ヘッドホン / イヤホン端子（16 ～ 32 Ω 推奨） ● SD メモリーカード挿入口（SDXC メモリーカード対応） ● USB 端子 3 系統（DC5 V　MAX500 mA） ※ USB3.0 には対応していません。
外形寸法		幅 997 mm　高さ 650 mm　奥行 247 mm（テレビスタンド含む） 幅 997 mm　高さ 604 mm　奥行 40 mm〈下部最大 52 mm〉（本体のみ）
質量		約 17.0 kg（テレビスタンド含む）約 14.0 kg（本体のみ）
キャビネット材質		前面：樹脂、背面：金属
角度調整範囲		左右：各約 15°
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約 30°以内／上下：各約 20°以内
質量		約 160 g（乾電池含む）

付属品　・リモコン　・単 3 形乾電池　・取扱説明書　・B-CAS カード　・電源コード　・AV 変換ケーブル
・3D グラス（TY-EP3D10WB：1 個）　・クランパー　・据置きスタンドセット　・転倒・落下防止部品など

別売品　・壁掛け金具（TY-WK4L1S）　・3D グラス（TY-EP3D10WB：2 個）
・ビエラ コミュニケーションカメラ（TY-CC20W、TY-CC10W）　・ビエラ ワイヤレスアダプター（DY-WL20）
・USB ハードディスク（DY-HD500）　・SD メモリーカード　など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

〈側面端子〉

SD
カード
USB
1
USB
2
USB
3
HDMI
1
HDMI
2
HDMI
3
HDMI
4
イヤホン

〈背面端子〉